



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN  
NOVEMBER 2020

**FISIESE WETENSKAPPE: VRAESTEL I**

**NASIENRIGLYNE**

Tyd: 3 uur

200 punte

---

Hierdie nasienriglyne word voorberei vir gebruik deur eksaminatore en hulpeksaminatore. Daar word van alle nasieners vereis om 'n standaardiseringsvergadering by te woon om te verseker dat die nasienriglyne konsekwent vertolk en toegepas word tydens die nasien van kandidate se skrifte.

Die IEB sal geen gesprek aanknoop of korrespondensie voer oor enige nasienriglyne nie. Daar word toegegee dat verskillende menings rondom sake van beklemtoning of detail in sodanige riglyne mag voorkom. Dit is ook voor die hand liggend dat, sonder die voordeel van bywoning van 'n standaardiseringsvergadering, daar verskillende interpretasies mag wees oor die toepassing van die nasienriglyne.

---

**VRAAG 1**

- 1.1 A  
 1.2 B  
 1.3 C  
 1.4 B  
 1.5 D  
 1.6 C  
 1.7 A  
 1.8 D  
 1.9 A  
 1.10 B

**VRAAG 2**


2.1 2.1.1 Die resulterende krag op die klimmer is zero


OF

Vektorsom van alle kragte is zero

$$\begin{array}{lll}
 2.1.2 \quad T \cos 35 = w & \text{OF} & T \sin 55 = w \\
 T \cos 35 = 64(9,8) & & T \sin 55 = 627,2 \\
 \mathbf{T = 765,67 \text{ N}} & & T = 765,67 \text{ N} \\
 \\ 
 2.1.3 \quad F = T \sin 35 & \text{OF} & F = T \cos 55 \\
 F = (765,67) \sin 35 & & F = 765,67 \cos 55 \\
 \mathbf{F = 439,17 \text{ N}} & & F = 439,17 \text{ N} \\
 \text{OF} & \text{OF} & \\
 \tan 35 = \frac{F}{w} & & T^2 = F^2 + w^2 \\
 F = 627,2 \tan 35 & & (765,67)^2 = F^2 + (627,2)^2 \\
 F = 439,17 \text{ N} & & F = 439,17 \text{ N}
 \end{array}$$

2.2 2.2.1 Snelheid is die tempo van die verandering in posisie OF die tempo van verplasing OF die tempo van verandering van verplasing.





**VRAAG 3**

3.1 3.1.1 Grafiek – op antwoordblad

Opskrif


y-as titel en eenheid

x-as titel en eenheid

skaal (punte geplot >  $\frac{1}{2}$  grafiekpapier)

geplotte punte

lyn van beste pas

Grafiek toon tyd<sup>2</sup> geneem om 'n spesifieke hoogte te bereik

3.1.2 om 'n reguit lyn te verkry  
OF  
om gradiënt te kan bepaal

$$3.1.3 \text{ gradiënt} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\text{gradiënt} = \frac{\text{waardes van y-as}}{\text{waardes van x-as}}$$

(waardes moet wees van LOBF op grafiek – nie datapunte nie)

$$\text{gradiënt} = -0,82 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2} \text{ (aanvaar } -0,74 \text{ tot } -0,90)$$

$$3.1.4 \text{ gradiënt} = \frac{1}{2}a$$

$$\frac{1}{2}a = -0,82$$

$$a = -1,63 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2} \text{ (teken kan geignoreer word)}$$

3.1.5 hoogte van val = y-afsnit  
**hoogte van val = 1,30 m**

3.2 terwyl versnel:  $v = u + at$   
 $15 = 0 + 2,5t$   
 $t = 6 \text{ s}$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$s = 0 + \frac{1}{2}2,5(6)^2$$

$$s = 45 \text{ m}$$

by  $15 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ :  $s = 100 - 45$   
 $s = 55 \text{ m}$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$


$$55 = 15t$$

$$t = 3,67 \text{ s}$$

Totaal:  $t = 6 + 3,67$   
**t = 9,67 s**

**VRAAG 4**

4.1 4.1.1



- 4.1.2 Wanneer 'n netto krag op 'n voorwerp inwerk, versnel die voorwerp in die rigting van die netto krag. Die versnelling is direk eweredig aan die netto krag en omgekeerd eweredig aan die massa van die voorwerp.

**OF**

Die netto krag wat op 'n voorwerp inwerk is gelyk aan die tempo van die verandering van momentum.

$$4.1.3 \quad F_{net} = ma$$

$$300\cos 20 - 180 = 50a$$

$$a = 2,04 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$$

$$4.1.4 \quad F_N + 300\sin 20 = F_g$$

$$F_N + 300\sin 20 = 50(9,8)$$

$$F_N = 387,39 \text{ N}$$

$$4.1.5 \quad \text{normaalkrag neem af}$$

$$F_{fk} = \mu_k F_N$$

Wrywingskrag neem af

4.2 4.2.1 Nee

$$4.2.2 \quad \bullet \longrightarrow \text{Wrywingskrag / } F_f \qquad \qquad \qquad \overbrace{\qquad\qquad\qquad}^{\text{Vragmotor versnel}}$$

$$4.2.3 \quad F_f^{maks} = \mu_s F_N$$

$$F_f^{maks} = (0,9)(200)(9,8)$$

$$F_f^{maks} = 1764 \text{ N}$$

$$4.2.4 \quad F_f^{maks} = ma$$

$$1764 = 200a$$

$$a = 8,82 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$$

$$\begin{aligned}4.2.5 \quad F_f &= ma \\ \mu_k F_N &= ma \\ (0,5)(200)(9,8) &= 200a \\ a &= 4,9 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}\end{aligned}$$

- 4.3    4.3.1 in rus,  $T_{rus} = mg$   
versnel,  $mg - T_{beweeg} = ma$   
 $T_{beweeg}$  is minder as  $T_{rus}$

4.3.2 versnelling kleiner as die versnelling a.g.v. gravitasie

## VRAAG 5

- 5.1    5.1.1 Die totale lineêre momentum van 'n geïsoleerde sisteem bly konstant (bly behoue).

$$\begin{aligned}5.1.2 \quad (p_{totaal})_{voor} &= (p_{totaal})_{na} \\ (0,02)(300) + 0 &= (1,0 + 0,02)v \\ v &= 5,88 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1} \text{ Oos OF tot die regs}\end{aligned}$$

- 5.1.3 Die werk gedoen deur 'n netto krag op 'n voorwerp is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp.

$$\begin{aligned}5.1.4 \quad W &= \Delta E_K \\ F_f s &= \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 \\ F_f(4) &= \frac{1}{2}(1,02)(0) - \frac{1}{2}(1,02)(5,88)^2 \\ F_f &= -4,41 \text{ N (kan teken ignoreer)}\end{aligned}$$

- 5.2    5.2.1 Meganiese energie is die som van gravitasie potensiële energie en kinetiese energie by 'n punt.

$$\begin{aligned}5.2.2 \quad (E_{meg})_{bo} &= (E_{meg})_{onder} \\ \frac{1}{2}(0,60)(3,2)^2 + (0,60)(9,8)(2,0) &= \frac{1}{2}(0,60)v^2 \\ v &= 7,03 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}\end{aligned}$$

OF

$$\begin{aligned}v^2 &= u^2 + 2as \\ v^2 &= (3,2)^2 + 2(9,8)(2) \\ v &= 7,03 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}\end{aligned}$$

- 5.2.3 Impuls is die produk van die netto krag en die kontaktyd.

$$\begin{aligned}5.2.4 \quad F_{net}\Delta t &= m\Delta v \\ F_{net}(0,02) &= (0,06)(1,6 - (-7,03)) \\ F_{net} &= 258,94 \text{ N}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F_{net} &= F_{grond} - mg \\258,94 &= F_{grond} - (0,60)(9,8) \\F_{grond} &= \mathbf{264,82 \text{ N}}\end{aligned}$$

**VRAAG 6**

6.1 6.1.1 Gravitasieveld is die krag wat inwerk per eenheid massa.

$$6.1.2 g = \frac{F}{m}$$

$$g = \frac{125}{5}$$

$$\mathbf{g = 25 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}}$$

$$6.1.3 g = \frac{GM}{R^2}$$

$$25 = \frac{(6,7 \times 10^{-11})M}{(7,0 \times 10^7)^2}$$

$$\mathbf{M = 1,83 \times 10^{27} \text{ kg}}$$

6.2 6.2.1 Coulomb se wet stel dat twee puntladings in vrye ruimte of lug kragte op mekaar uitoefen. Die krag is direk eweredig aan die produk van die ladings en omgekeerd eweredig aan die kwadraat/vierkant van die afstand tussen die ladings.

6.2.2 negatief

$$6.2.3 F = \frac{kQ_1 Q_3}{r^2}$$

$$0,012 = \frac{(9 \times 10^9) Q_1 (2 \times 10^{-6})}{(2,5)^2}$$

$$\mathbf{Q_1 = 4,17 \times 10^{-6} \text{ C}}$$

**VRAAG 7**

7.1 7.1.1 Weerstand is die materiaal se weerstand teen (die vloei van) elektriese stroom.

$$7.1.2 P = \frac{V^2}{R}$$

$$24 = \frac{12^2}{R}$$

$$\mathbf{R = 6 \Omega}$$

$$7.2 7.2.1 \frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{30} + \frac{1}{10}$$

$$R_p = 7,5\Omega$$

$$R_T = R_p + R$$

$$R_T = 7,5 + 4,5$$

$$\mathbf{R_T = 12 \Omega}$$

7.2.2 Ohm se wet: Stroom deur 'n geleier is direk eweredig aan die potensiaalverskil oor die geleier by konstante temperatuur.

$$7.2.3 emk = I(r + R)$$

$$24 = I(3 + 12)$$

$$\mathbf{I = 1,6 A}$$

$$7.2.4 V_p = IR_p$$

$$V_p = (1,6)(7,5)$$

$$V_p = 12 \text{ V}$$

$$V = RI$$

$$12 = 10I$$

$$\mathbf{I = 1,2 A}$$

7.2.5  $I$  neem af of  $V$  neem af

$$P = I^2R \text{ of } P = \frac{V^2}{R}$$

Minder hitte vrygestel

**VRAAG 8**

- 8.1    8.1.1 Q na P
- 8.1.2 sterker magneetveld
- 8.2    8.2.1 kloksgewys
- 8.2.2 vertikaal
- 8.3    8.3.1 splitring kommutator
- 8.3.2 g.s. motor:    inset is 'n g.s. stroom  
                            stroom veroorsaak 'n magneetveld  
                            magnetiese velde werk op mekaar in en veroorsaak  
                            kragte  
                            kragte roteer die spoel  
                            kommutator keer rigting van stroom om  
                            spoel roteer aanhouwend  
                            (enige 3 van die punte hier bo)
- 8.3.3 g.s. generator:    inset is krag om die spoel te roteer  
                            spoel ervaar 'n verandering in die vloed per tyd  
                            tempo van verandering van vloed induseer emk  
                            kommutator laat veranderende konneksies toe om  
                            g.s. te produseer  
                            (enige 3 van die punte hierbo)
- 8.3.4 meer windings op die spoel  
                            OF  
                            sterker magnete
- OF  
                            Vir motor, verhoog stroom  
                            Vir generator, verhoog spoed of area van spoel

**VRAAG 9**

9.1 9.1.1 Werksfunksie is die **minimum** hoeveelheid energie benodig om 'n elektron vry te stel van die oppervlak van 'n metaal.

$$9.1.2 \quad W_0 = hf_0$$

$$6,9 \times 10^{-19} = 6,6 \times 10^{-34} f_0$$

$$f_0 = 1,05 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

$$9.1.3 \quad hf = W_0 + E_{K maks}$$

$$8,8 \times 10^{-19} = 6,9 \times 10^{-19} + E_{K maks}$$

$$E_{K maks} = 1,9 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$9.2 \quad 9.2.1 \quad E = \frac{hc}{\lambda}$$

$$E = \frac{(6,6 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{557,7 \times 10^{-9}}$$

$$E = 3,55 \times 10^{-19} \text{ J}$$

9.2.2 Energie vrygestel as gevolg van spesifieke oorgange tussen orbitale.  
Orbitaal-energielakke is uniek vir elke atoom.

OF

Energie vrygestel as gevolg van spesifieke oorgange tussen orbitale.  
Vergelyk vrystellingslyn met die van 'n bekende element.

**Totaal: 200 punte**